



CAJA PARA RÍGIDO	LARGO (m)	TARA +/- 3% (Kg)		
		2 Pisos	3 Pisos	4 Pisos
	9.00 (8.00-9.40)	4400 (3900-4800)	5200 (4500-5600)	5800 (5100-6200)

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Ø **Estructura:** autoportante enteramente realizada en Aluminio anticorrosivo montada al rígido con controchasis de acero galvanizado.
- Ø **Carrocería:** caja autoportante con 2, 3, o 4 pisos de carga hidráulicos, techo regulable en altura puertas laterales y traseras, depósito de aceite, cajones; luces de trabajo internas y externas.
- Ø **Sistema hidráulico:** con dispositivos automáticos de seguridad conforme con la directiva Máquinas y al 'Istituto per la Sicurezza sul Lavoro (aprobación TUV n° 24 03 9761 002)
- Ø **Rampa de carga:** a comando hidráulico, anti resbalón, con protecciones laterales y abrible a libro.
- Ø **Separadores:** en aluminio o acero galvanizado.
- Ø **Techo:** a sandwich con aislante térmico
- Ø **Sistema de bebederos:** automático para porcino y vacuno con depósito de 250 litros;

#### OPCIONALES

- Ø Aberturas cerradas con tapas de aluminio;
- Ø Pisos independientes;
- Ø Ventiladores;
- Ø Sistema integrado de detección de posición a través de GPS, temperatura interna y apertura de puertas con registraci3n de datos y transmisi3n GPRS

Datos de dimensiones y de peso son a título indicativo.

La PEZZAIOLI S.r.l. se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas cuando lo así lo considere

ed. 04/05/2016